



# SMART TURN

Ova serija multifunkcionalnih obradnih centara tokarilica/glodalica **SMART TURN** je kombinacija tokarskog stroja i obradnog centra za glodanje. Odličan rezultat obrade tokarsko/glodačkog vretena i alatni magazin garantiraju maksimum fleksibilnosti i produktivnosti.

- visoka ekonomičnost zbog kompletne obrade svih tipova mehaničkih dijelova, pa čak i najkompliciranijih u jednoj opremi.
- multifunkcionalnost kod tokarenja i glodanja zahvaljujući tokarsko/glodačkom vretenu s **B-osovinom** i **velikim procesnim putem Y-osovine** izrazito snažno motorno vreteno daje izvrsne rezultate kod narezivanja, bez obzira da li se radi o tvrdim ili mekim materijalima.
- izvrstan rezultat i više preciznosti uslijed krute konstrukcije stroja i svojstva prigušivanja cijele konstrukcije.

| Tehnički podaci                                | SMART TURN 1200 S        |
|--|--------------------------|
| Propusnost šipke                               | 94 mm                    |
| Mak. Promjer tokarenja                         | 500 mm                   |
| Promjer okreta                                 | 750 mm                   |
| Mak. dužina tokarenja                          | 1.260 mm                 |
| broj okretaja – glavno vreteno                 | 3.000 Ok./min            |
| Mak. stezna zahvatna glava na glavnom vretenu  | 400 mm                   |
| Snaga motora (50%)                             | 18,5 (25) kW             |
| Broj okretaja dodatnog vretena                 | 4.500 Ok./min            |
| Mak. stezna zahvatna glava na dodatnom vretenu | 250 mm                   |
| Snaga vretenskog motora (50%)                  | 18 (24) kW               |
| B-osovina: područje okretanja                  | 205 (+105 / -100) °      |
| Pričvršćivanje alata                           | HSK-A63                  |
| Drehzahl (Optional)                            | 6.000 (10.000) U/min     |
| Snaga motora                                   | 9 kW                     |
| Težina stroja s transporterom strugotina       | 8.450 kg                 |
| Dimenzije stroja (D × Š × V)                   | 5.210 × 2.050 × 2.390 mm |

## IZBOR VARIJANTI STROJEVA

- SMART TURN 1200** Osnovni stroj s jahačem
- SMART TURN 1200 S** opremljen sinkroniziranim dodatnim vretenom

