

model: RER24D

u slijedećoj izvedbi:

- čelično postolje
- pogonski motor bez četkica, 220 V
- broj okretaja kontinuiran, podesiv, uključujući digitalni pokazivač
- pričvršćivanje s brзом izmjenom
- rad po izboru: manualno ili automatski:
 - manualno: smjer okretanja desno/lijevo pomoću pritiska tipke
 - automatski: digitalan unos dubine navoja, brzina i prijenos (1 ili 2), kod dostizanja željene dubine navoja automatsko prespajanje na lijevi hod.
- uključivo 4 komada nastavaka za brzu izmjenu navoja po izboru
- uključivo podvozje
- tehnička dokumentacija
- CE-izvedba



Tehnički podaci

Radno područje	1.800	mm
Stol za učvršćivanje	800 × 600	mm
Broj T-utora	2	
Kapacitet kom. 40	M3 - M24	
pričvršćivanje s brзом izmjenom	Nr. 2 - Ø 31	
broj okretaja	1. Stufe	0 - 140
kontinuirano	2. Stufe	141 - 500
Težina stroja		110 kg



modeli: RHR30D, RHR45D, RHR60D

u slijedećoj izvedbi:

- čelično postolje s integriranim hidrauličkim uređajem
- digitalni pokazivač broja okretaja
- pričvršćivanje s brзом izmjenom
- rad po izboru: manualno ili automatski:
 - manualno: okretanja desno/lijevo pomoću pritiska tipke
 - automatski: digitalan unos dubine navoja, brzina i prijenos (1 ili 2), kod dostizanja željene dubine navoja automatsko prespajanje na lijevi hod.
- uključivo 6 komada nastavaka za brzu izmjenu navoja po izboru
- uključivo podvozje
- tehnička dokumentacija
- CE-izvedba

Tehnički podaci	RHR30D	RHR45D	RHR60D	
Radno područje	1.800	2.200	2.200	mm
Stol za učvršćivanje	800 × 600	800 × 600	1.000 × 680	mm
Broj T-utora	3	3	3	
Kapacitet kom. 40	M4 - M30	M4 - M45	M6 - M60	
pričvršćivanje s brзом izmjenom	Nr. 2 - Ø 31	Nr. 3 - Ø 48	Nr. 4 - Ø 60	
broj okretaja	1. Stufe	0 - 105	0 - 45	Ok./min.
kontinuirano	2. Stufe	141 - 500	46 - 240	
Težina stroja	285	320	380	kg

POSEBAN PRIBOR:

Multipozicijska glava, uređaj za rashladno sredstvo