

model: **PP 302 G**
 model: **PP 362 G**
 model: **PP 502 G**

TM - poluautomatske tračne pile
 s dvostrukim stupom - za kutno rezanje od 0° do 60°



Opcija:

- hidraulički uređaj za zatezanje snopa
- reduktor tlaka za stezni tlak škripca
- mikro uređaj za raspršivanje

Standardna oprema:

- kontinuirana brzina rezanja pomoću pretvarača frekvencije
- čvrsti rubnici kod 90° i 30°
- napinjanje trake pile pomoću vretena za regulaciju i tanjurastih opruga
- automatsko isključivanje u slučaju pucanja trake pile
- nadzor snage rezanja
- dvije masivne vodilice trake s vodećim kotačićima i pločama vodilica od čvrstog metala
- uređaj za rashladno sredstvo
- upute za korištenje
- CE-izvedba

Tehnički podaci	PP 302 G			PP 362 G			PP 502 G			
	90°	45°	30°	90°	45°	30°	90°	45°	30°	
Kut										
Okruglo	mm	305	255	175	360	305	215	450	340	230
Plosnato	mm	360 × 305	255 × 305	175 × 305	430 × 360	305 × 360	215 × 360	500 × 435	340 × 435	230 × 435
Dimenzije trake pile	mm	3.660 × 27 × 0,9			4.400 × 34 × 1,1			5.370 × 41 × 1,3		
Snaga motora	kW	1,5			2,2			4,0		
Brzina rezanja	m/min.	20 – 75			12 – 115			12 – 115		
Radna visina	mm	700			700			700		
Dimenzije (D×Š×V)	mm	1.800 × 1.140 × 1.570			2.170 × 1.220 × 1.740			2.800 × 1.260 × 1.987		
Težina stroja	kg	750			1.050			1.450		